

Gniazdo czujki IQ8

- ✓ Współpraca z esserbus/esserbusPlus
- ✓ Opcjonalne, swobodnie programowalne wyjście przekaźnikowe
- ✓ Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
- ✓ Ekran przeciwzakłóceń EMC

Informacje ogólne

Gniazdo czujki IQ8 kat. 805590/805591 współpracuje z pętlą esserbus/essebusPlus systemu sygnalizacji pożarowej 8000, IQ8Control oraz FlexES Control. Gniazdo służy do wkręcania w nie czujek serii IQ8 oraz może zostać wyposażone dodatkowo w płytkę z przekaźnikiem lub specjalny ekran EMC.

Zakłócenia elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na czujki systemu sygnalizacji pożarowej, ekran EMC kat. 805560 ma za zadanie chronić czujkę przed działaniem zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Gniazdo z wyjściem przekaźnikowym kat. 805591 posiada bezpotencjałowy, zwierny lub rozwierny zestyk (tryb pracy ustalany zworką lutowniczą) którego zadziałanie programowane jest za pomocą narzędzia konfiguracyjnego tools8000.



Parametry techniczne	805590/805591
Temperatura otoczenia	-20°C do +72°C
Temperatura przechowywania	-25°C do +75°C
Wilgotność względna	< 95%
Zaciski przyłączeniowe	0,6 mm ² do 2 mm ²
Obudowa	ABS
Kolor	biały, podobny do RAL 9010
Waga	ok. 60 g
Wymiary (z czujką)	średnica 117 mm, wysokość 62 mm

Komponenty

Ekran przeciwzakłóceńowy EMC	805560
Oślonka gniazda czujki IQ8 (opak. 50 szt.)	805587
Podstawa do montażu czujek IQ8 w sufitach podwieszanych	805571
Podstawa ochronna IP43 IQ8 (wraz z dławikami)	805572
Podstawa uszczelniająca IP43 IQ8 (opak. 5 szt.)	805573
Podkładka uszczelniająca IP43 IQ8 (opak. 10 szt.)	805570
Etykieta czujki IQ8 (opak. 10 szt.)	805576
Adapter montażowy do sufitów podwieszanych	805577
Pierścień maskujący do gniazd IQ8	805574